

ЛУКОЙЛ ТОСОЛ СУПЕР А40

Охлаждающая жидкость, изготовленная по неорганической технологии (IAT)

Спецификации

- ГОСТ 28084-89

Описание продукта

Охлаждающая низкозамерзающая жидкость на основе этиленгликоля с применением антикоррозионных, противопенных и стабилизирующих компонентов. Предназначена для использования в замкнутых системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, работающих при температуре окружающей среды не ниже - 40°C. Обеспечивает эффективное охлаждение двигателя и предохраняет систему от коррозии и образования накипи. Нейтральна по отношению к резиновым шлангам и уплотнительным деталям из резины и пластмасс.

Область применения

Рекомендуется для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей.

Наименование продукта при заказе: Жидкость охлаждающая низкозамерзающая ЛУКОЙЛ ТОСОЛ СУПЕР А40, СТО 79345251-007-2008

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Внешний вид	–	Прозрачная однородная жидкость голубого цвета без механических примесей
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 18995.1	1 076
Температура начала кристаллизации, °С	ГОСТ 28084, 4.3	– 40
Температура кипения, °С	п.7.3 СТО	110
Щелочность, мл	ГОСТ 28084, 4.9	13,93