

ЛУКОЙЛ ДИЗЕЛЬ М-8ДМ

Сезонное моторное масло для дизельных двигателей

Спецификации

- API CD

Описание продукта

Минеральное моторное масло, предназначенное для зимней и летней эксплуатации в высокофорсированных дизельных двигателях с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях. Производится на основе высококачественных базовых масел I группы и оптимизированного пакета присадок.

Область применения

Может применяться в дизельных двигателях с различной степенью форсирования и наддува дорожно-строительной техники (карьерные самосвалы, бульдозеры, тягачи), в дизель-генераторах, в различных видах заводского технологического оборудования и сельскохозяйственных тракторах, для которых требуются масла группы ДМ.

Наименование продукта при заказе: Масло моторное для дизельных двигателей ЛУКОЙЛ ДИЗЕЛЬ М-8ДМ, СТО 79345251-001-2007

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	8,1
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	104
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	9,0
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	1,41
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	241
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-30